



⚠ SAFETY WARNINGS

1.Warning for vulnerable consumer groups: This product is not recommended for minors, pregnant or breastfeeding women, or anyone at risk of heart disease, depression, and asthma.

2.Battery Caution: Do not expose the device to extreme temperatures. Do not disassemble the device without Lost Vape's recommendation.

3.Pod Cartridge Attention: Do not dry burn the tank or coil. It is essential to prime a new coil. Simply fill your tank with e-liquid and leave it to stand for at least 5 minutes before vaping. As above, this will allow the cotton inside your new coil to absorb plenty of e-liquid ready for the first use and your new coil will perform as intended. As above, this will allow the cotton inside your new coil to absorb plenty of e-liquid ready for the first use and your new coil will perform as intended.

4.Warranty: The device is covered by a 3-month warranty from the date of purchase.

5.Contacts: For further questions or inquiries, please contact Lost Vape by email at support@lostvape.com or by phone at +353 87 234 5678.

PRODUCT DESCRIPTION

● COMPONENTS OVERVIEW

A diagram of the device with numbered callouts 1 through 6 pointing to various parts: 1. Top button, 2. LED panel indicator, 3. Pod, 4. E-liquid filling plug, 5. Inlet-C Port, 6. Inlet-C Port.

① Top Tip
② E-liquid Filling Plug
③ Inlet-C Port
④ Pod
⑤ LED Panel Indicator
⑥ Inlet-C Port

● BASIC PARAMETERS

Dimension	49*17.5*26mm
Net Weight	48.545g
Pod Capacity	2.5ml (Standard) / 2ml (TPD)
Battery Capacity	900mAh (Built-in)
Battery Voltage	3.0V-4.2V
Power Range	7.5W-22W
Charging Voltage	5V/1A
Type-C Cable	Support 5V/2A Charger
Body Material	Plastic

● BASIC OPERATION

● FILL WITH E-LIQUID

A diagram showing the steps to fill the device with e-liquid. It consists of five numbered steps: 1. Take out the pod. 2. Open the e-liquid refilling plug. 3. Refill the pod from the filling slot. 4. Insert the plug after filling. 5. Put the pod back into the device.

1. Take out the pod
2. Open the e-liquid refilling plug
3. Refill the pod from the filling slot
4. Insert the plug after filling
5. Put the pod back into the device

● CHARGING INDICATION

Vape while charging. The LED panel indicator shows the battery status as follows when connected to the power supply:

- **Red Light:** <3.7V
- **Blue Light:** 3.7V ~ 3.9V
- **Green Light:** >3.9V
- **Stay Green:** Full Charged (about 4.2V)

WARNING DESCRIPTION

Low Battery: LED panel indicator will flash red 5 times and output will auto shut off when the battery voltage is below or equal to 3.3V before using, or lower than 3.0V when vaping.

Open Circuit: LED panel indicator will flash 3 times when an atomizer is connected or the heating wire of the atomizer is broken.


Short Circuit: LED panel indicator will flash white 3 times when short-circuit occurred.

Over Heat: LED panel indicator will flash 8 times and no power output when you vape over 10s continuously.

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH



⚠ AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

1.Avertissement pour les groupes de consommateurs vulnérables: Ce produit n'est pas recommandé pour les mineurs, les femmes enceintes ou allaitantes, ou à toute personne à risque de maladie cardiaque, de dépression et d'asthme.

2. Batterie Attention: N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. Ne démontez pas l'appareil sans l'avis de Lost Vape.

3. Réservez l'huile et le cartouche Attention: Ne brûlez pas le tank à sec. Il est essentiel d'humidifier le coton avant de vaporiser. Comme ci-dessus, cela permettra au coton de bien absorber le liquide et d'être prêt pour la première utilisation. Comme ci-dessus, cela permettra au coton de bien absorber le liquide et d'être prêt pour la première utilisation. Comme ci-dessus, cela permettra au coton de bien absorber le liquide et d'être prêt pour la première utilisation.

4. Garantie: L'appareil est couvert par une garantie de 3 mois à compter de la date d'achat.

5. Contacts: Pour toute autre question ou demande de renseignements, veuillez contacter Lost Vape par e-mail à support@lostvape.com ou par téléphone au +353 87 234 5678.

Capacité de la batterie	900 mAh (intégré)
Tension de la batterie	3.0 V-4.2 V
Plage de puissance	7.5 W-22 W
Tension de charge	5 V/1 A
Câble de type-C	prise en charge du chargeur 5 V/2 A
Matériau du corps	plastique

OPÉRATION DE BASE

● REMPLIR AVEC E-LIQUIDE

1. Retirez le cachebouchon.

2. Ouvrez le bouchon de remplissage et ajoutez le liquide.

3. Fermez le bouchon de remplissage.

DESCRIPTION DU PRODUIT

● APERÇU DES COMPOSANTS

- 1 Emboucheuse
- 2 Bouchon de recharge E-liquide
- 3 Bouchon de contrôle du flux d'air
- 4 Port de type C
- 5 Cuvette à mouton
- 6 Indicateur de panneau LED

- 1 Emboucheuse
- 2 Bouchon de recharge E-liquide
- 3 Bouchon de contrôle du flux d'air
- 4 Port de type C
- 5 Cuvette à mouton
- 6 Indicateur de panneau LED

● **Restez vert:** entièrement chargé (environ 4.2V)


AVERTISSEMENT DESCRIPTION

Batterie faible: le voyant du panneau LED clignote en rouge 5 fois et la sortie sera automatiquement coupée lorsque la tension de la batterie est inférieure ou égale à 3.3V avant utilisation, ou inférieure à 3.0V lors du vapotage.

Circuit ouvert: le voyant du panneau LED clignote 3 fois lorsqu'un atomiseur n'est connecté ou que le fil chauffant de l'atomiseur est cassé.

Court-circuit: le voyant du panneau LED clignote 3 fois en blanc lorsqu'un court-circuit s'est produit.

Plus de 10 s: l'indicateur du panneau LED clignote 8 fois et aucune puissance de sortie lorsque vous vapotez plus de 10 s en continu.



⚠ SICHERHEITSWARNUNGEN

1. Warnung für gefährdete Verbrauchergruppen: Dieses Produkt wird nicht empfohlen für Minderjährige, schwangere oder stillende Frauen, oder für Personen mit Herz-Kreislauferkrankungen, Depressionen und Asthma.

2. Akku Achtung: Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus. Ziehen Sie das Gerät nicht ohne die Empfehlung von Lost Vape.

3. Ölbehälter und Kartusche Achtung: Heißen Sie den Tank nicht trocken. Es ist wichtig, eine neue Scale vorzubereiten. Füllen Sie einfach einen Tank mit E-Liquid und lassen Sie ihn für 5 Minuten stehen, bevor Sie mit dem Dampfen beginnen. Wie oben wird dadurch ermöglicht, dass die Baumwolle in Ihrer neuen Scale reichlich E-Liquid aufnimmt, bereit für den ersten, lockeren Dampf. Wie oben wird dadurch ermöglicht, dass die Baumwolle in Ihrer neuen Scale reichlich E-Liquid aufnimmt, bereit für den ersten, lockeren Dampf. Wie oben wird dadurch ermöglicht, dass die Baumwolle in Ihrer neuen Scale reichlich E-Liquid aufnimmt, bereit für den ersten, lockeren Dampf.

4. Garantie: Für das Gerät gilt eine 3-monatige Garantie ab Kaufdatum.

5. Kontakte: Für weitere Fragen oder Anfragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an Lost Vape unter support@lostvape.com oder besuchen Sie unsere Website www.lostvape.com.

● GRUNDPARAMETER

Abmessung	49*17.5*26mm
Nettogewicht	48.545g
Podenkapazität	2.5 ml (Standard) / 2 ml (TPD)
Batteriekapazität	900 mAh (eingebaut)
Batterieanspannung	3.0 V-4.2 V
Leistungsbereich	7.5 W-22 W
Ladungsanspannung	5 V/1 A
Type-C-Kabel	Unterstützt 5V/2A-Ladegerät
Gehäusematerial	Kunststoff

● LADENANZEIGE

Vape beim Laden zulassen. Die LED-Panel-Anzeige zeigt den Batteriestatus wie folgt an, wenn sie an die Stromversorgung angeschlossen ist:

- **Rotes Licht:** <3.7V
- **Blaues Licht:** 3.7V ~ 3.9V
- **Blau:** >3.9V
- **Blieben Sie grün:** voll aufgeladen (ca. 4.2 V)

WARNUNG BESCHREIBUNG

Niedrige Batteriespannung: Die LED-Panel-Anzeige blinkt fünfmal und die Ausgabe wird automatisch unterbrochen, wenn die Batteriespannung vor der Verwendung unter oder gleich 3.3 V oder beim Dampfen unter 3.0 V liegt.

Offener Stromkreis: Die LED-Panel-Anzeige blinkt dreimal, wenn kein Atomisier angeschlossen wird oder der Widerstand des Zerstäubers defekt ist.

Kurzschluss: Die LED-Panel-Anzeige blinkt dreimal, wenn ein Kurzschluss aufgetreten ist.

Über 10 Sekunden: Die LED-Panel-Anzeige blinkt 8 Mal und es wird keine Leistung abgegeben, wenn Sie länger als 10 Sekunden ununterbrochen dampfen.

PRODUKT-BESCHREIBUNG

● KOMPONENTENÜBERSICHT

Das Diagramm zeigt das Gerät mit folgenden Beschriftungen:

- 1 Abzugstaste
- 2 E-Liquid-Aufladungsknopf
- 3 Taste zur Leistungsanpassung
- 4 TPD-Knopf
- 5 Tank
- 6 LED-Panel-Anzeige
- 7 Ladekabel
- 8 Gehäuse-Matrigel

GRUNDSTRIEB

● MIT E-LIQUID FÜLLEN

Die Schritte sind wie folgt dargestellt:

- 1 Nehmen Sie die Kartusche heraus.
- 2 Öffnen Sie den E-Liquid-Nachfüllkanal.
- 3 Schließen Sie die Kartusche über die Füllöffnung.
- 4 Verschließen Sie den Nachfüllkanal nach dem Füllen.
- 5 Setzen Sie die Kartusche wieder in das Gerät ein.



⚠ ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1. Advertencia para grupos de consumidores vulnerables: este producto no es recomendado para menores, mujeres embarazadas o lactantes, o para cualquier persona con riesgo de enfermedad cardíaca, depresión o asma.

2. Precaución con la batería: no exponga el dispositivo a temperaturas extremas. No desmonte el dispositivo sin la recomendación de Lost Vape.


3. Tanque de aceite y cartucho Atención: No queme el seco el tanque o la bobina. Es importante humedecer la nueva bobina. Basta llenar el cartucho con e-liquid y dejar reposar durante al menos 5 minutos antes de vapear. Como sopra, questo consentirà al cotone all'interno della tua nuova bobina di assorbire un sacco di e-liquid pronto per darti il primo, giusto tiro. Come sopra, questo consentirà al cotone all'interno della tua nuova bobina di assorbire un sacco di e-liquid pronto per darti il primo, giusto tiro. Come sopra, questo consentirà al cotone all'interno della tua nuova bobina di assorbire un sacco di e-liquid pronto per darti il primo, giusto tiro.

4. Garantie: El dispositivo está cubierto por una garantía de 3 meses a partir de la fecha de compra.

5. Contacto: Si tiene más preguntas o consultas, comuníquese con Lost Vape por correo electrónico a support@lostvape.com o visite nuestro sitio web: www.lostvape.com.

● DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

● DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES



1. 1. Purga de gotas

2. 2. E-liquid Tapcon de recarga

3. 3. Botón de control de flujo de aire

4. 4. Puerto tipo C

5. 5. Tanque de aceite

6. 6. Indicador de nivel de batería

7. 7. Interruptor de encendido

8. 8. Orificio para coordin

● PARAMETROS BÁSICOS

Dimensión	49*17.5*26mm
Peso neto	48.545g
Capacidad del cartucho	2.5 ml (estándar) / 2 ml (TPD)
Capacidad de la batería	900 mAh (integrada)
Voltaje de la batería	3.0 V-4.2 V
Rango de potencia	7.5W-22W
Voltaje de carga	5V/1A
Cable tipo C	compatible con cargador de 5V/2A
Material del cuerpo	Plástico

OPERACION BÁSICA

● LLENAR CON E-LIQUID



1. 1. Saque el cartucho

2. 2. Afloje el tapcon de e-liquid

3. 3. Llene el cartucho desde la tura de llenado



4. 4. Saca el botón después de llenar

5. 5. Mantén la cabeza del cartucho en el dispositivo

6. 6. Encendido

ESPAÑOL

ESPAÑOL

● INDICACIÓN DE CARGA

Vapeo permite cuando se carga. El indicador del panel LED muestra el estado de la batería de la siguiente manera cuando se conecta a la fuente de alimentación:

- **Luz roja:** <3.7V
- **Luz azul:** 3.7V ~ 3.9V
- **Luz verde:** >3.9V
- **Manténgase verde:** carga completa (alrededor de 4.2 V)

ADVERTENCIA DESCRIPCIÓN

Batería baja: el indicador del panel LED parpadeará 5 veces y la salida se detendrá automáticamente cuando el voltaje de la batería sea inferior o igual a 3.3 V antes de usar, o inferior a 3.0 V al vapear.

Circuito abierto: el indicador del panel LED parpadeará 3 veces cuando no se detecta ningún atomizador o el cable colector del atomizador está roto.

Cortocircuito: el indicador del panel LED parpadeará 3 veces cuando se produce un cortocircuito.

Más de 10 s: el indicador del panel LED parpadeará 8 veces y no habrá salida de energía cuando vapore más de 10 s de forma continua.

ESPAÑOL





⚠ PERINGATAN KESELAMATAN

1. Peringatan untuk kelompok konsumen yang rentan: Produk ini tidak direkomendasikan untuk anak-anak, wanita hamil atau menyusui, atau seseorang yang berisiko terkena penyakit jantung, depresi, dan asma.

2. Perhatian Baterai: Jangan terpapar perangkat ke suhu ekstrem. Jangan membongkar perangkat tanpa rekomendasi Lost Vape.

3. Tangki Minyak & Kartrid Perhatian: Jangan memanaskan tangki atau coil. Sangat penting untuk mempersiapkan kartrid baru. Cukup isi tangki Anda dengan e-liquid dan biarkan selama 5 menit sebelum mulai menghisap. Seperti di atas, ini akan memungkinkan kapas di dalam coil baru Anda menyerap banyak e-liquid yang siap untuk vape pertama yang enak. Seperti di atas, ini akan memungkinkan kapas di dalam coil baru Anda menyerap banyak e-liquid yang siap untuk vape pertama yang enak.

4. Garansi: Perangkat ini dilindungi oleh garansi 3 bulan sejak tanggal pembelian.

5. Kontak: Untuk pertanyaan atau permintaan lebih lanjut, silakan hubungi Lost Vape melalui email di support@lostvape.com atau kunjungi situs web kami: www.lostvape.com.

DESKRIPSI PRODUK

● IKHTISAR KOMPONEN

Diagram of the Lost Vape device showing its components labeled 1 through 6:

1. Ujung Teling
2. Saklar On/Off E-liquid
3. Tombol Kontrol Arus Listrik
4. Pelepasan Tipe-C
5. Tangki Minyak
6. Kartrid Panel LED

Bahasa Indonesia

● PARAMETER DASAR

Dimensi	49*17.5*26mm
Berat Bersih	48.545g
Kapasitas tangki minyak	2,5ml (Standar) / 2 ml (TPD)
Kapasitas Baterai	900mAh (Bawaan)
Tegangan Baterai	3.0V-4.2V
Rentang Daya	7.5W-22W
Tegangan Pengisian Daya	5V/1A
Kabel Tipe-C	Mendukung Pengisi Daya 5V/2A
Bahan Tubuh	Plastik

OPERASI DASAR

● ISI DENGAN E-LIQUID

Diagram showing the steps to fill the device with e-liquid:

1. Lentukan kartrid
2. Buka tutup pengisian ulang e-liquid
3. Isi ulang kartrid dari botol pengisian
4. Tutup dasar setelah diisi
5. Masukkan kartrid kembali ke dalam perangkat

Bahasa Indonesia

● INDIKASI PENGISIAN

Vapeo memungkinkan saat mengisi daya. Indikator panel LED menunjukkan status baterai sebagai berikut saat tersambung ke catu daya:

- **Lampu Merah:** <3.7V
- **Lampu Biru:** 3.7V ~ 3.9V
- **Lampu Hijau:** >3.9V
- **Tetap Hijau:** terisi penuh (sekitar 4.2V)

DESKRIPSI PERINGATAN

Baterai Rendah: Indikator panel LED akan berkedip merah 5 kali dan output akan terputus secara otomatis saat voltase baterai di bawah atau sama dengan 3.3V sebelum digunakan, atau lebih rendah dari 3.0V saat vaping.

Sirkuit Terbuka: Indikator panel LED akan berkedip 3 kali ketika tidak ada penempelan yang terdeteksi atau kawat pemanas atau penempelan rusak.

Sirkuit Pendek: Indikator panel LED akan berkedip 3 kali saat terjadi korsleting.

Lebih dari 10 detik: Indikator panel LED akan berkedip 8 kali dan tidak ada output daya saat Anda melakukan vape lebih dari 10 detik secara terus menerus.

Bahasa Indonesia



⚠ OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Ostrzeżenie dla wrażliwych grup konsumentów: ten produkt nie jest zalecany dla dzieci, młodzieży, kobiet w ciąży, kobiet karmiących piersią oraz dla osób zagrożonych chorobami serca, depresją i astmą.

2. Bateria Ostrzeżenie: Nie narażaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur. Nie demontuj urządzenia bez zezwolenia Lost Vape.

3. Zbiornik oleju i wkład Uwaga: Nie podgrzewaj ani wypożyczaj na sucho. Ważne jest, aby nawilżyć nową głowicę. Wystarczy napełnić zbiornik e-liquidem i pozostawić go na co najmniej 5 minut przed wyciągnięciem, jak powyżej, pozwoli to bawełnie wewnątrz nowej głowicy na wchłonięcie wystarczającej ilości e-liquidu gotowego do jego pierwszego, smacznego użycia. Jak powyżej, pozwoli to bawełnie wewnątrz nowej głowicy na wchłonięcie wystarczającej ilości e-liquidu gotowego do jego pierwszego, smacznego użycia.

4. Gwarancja: Urządzenie objęte jest 3 miesięczną gwarancją licząc od daty zakupu.

5. Kontakt: W przypadku dalszych pytań lub zgłoszenia problemów z produktem z Lost Vape prosimy o kontakt z naszym supportem lub odwiedzenie naszej strony internetowej: www.lostvape.com.

Wymiary	49*17.5*26mm
Waga netto	48.545g
Pojemność zbiornika oleju	2.5 ml (standard) / 2 ml (TPD)
Pojemność akumulatora	900 mAh (wbudowany)
Napięcie akumulatora	3.0 V-4.2 V
Zakres mocy	7.5 W-22 W
Napięcie ładowania	5 V/1 A
Kabel typu C	obsługa ładowarki 5V/2A
Materiał korpusu	tworzywo sztuczne

PODSTAWOWA OPERACJA

● NAPIĘCIE E-LIQUIDU


1)Włóż wkład



2)Odczekaj krótko napięcia e-liquidu



3)Naciśnij spigoczek i włącz przez czujnik dotykowy



4)Użyj przycisku




5)Włącz włącznikiem z przyciskiem z przyciskiem



OPIS PRODUKTU

● PRZEGLĄD KOMPONENTÓW



1) Korpus i trybiki

2) Zbiornik oleju

3) Korpus i pojemnik e-liquidu

4) Przycisk włącznikowy przyciskiem powściązki

5) Przycisk

6) Zbiornik oleju

7) Wskaźnik panelu LED

POL508

POL508

POL508



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

1. Предупреждение для уязвимых групп потребителей: этот продукт не рекомендуется для несовершеннолетних, беременных женщин или кормящих грудью, а также для людей, подверженных риску заболеваний сердца, депрессии и астмы.

2. Предупреждение об аккумуляторе: Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур. Не разбирайте устройство без рекомендации Lost Vape.

3. Мисочный бак и картридж Внимание: Не перегревайте бак или картридж. Важно подготовить новую головку. Просто заправьте мисочный бак e-жидкостью и оставьте его на не менее 5 минут перед использованием, как показано выше, это позволит ватке внутри вашей новой головки впитать достаточное количество e-жидкости, готовой к своему первому, вкусному использованию. Как показано выше, это позволит ватке внутри вашей новой головки впитать достаточное количество e-жидкости, готовой к своему первому, вкусному использованию.

4. Гарантия: На устройство распространяется 3-месячная гарантия со дня покупки.

5. Контакты: Для получения дополнительной информации или запросов, пожалуйста, свяжитесь с Lost Vape по электронной почте support@lostvape.com или посетите наш сайт: www.lostvape.com.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

● ОСНОВ КОМПОНЕНТОВ

1. Мисочный бак
2. Картридж
3. Сетчатый и индукционный элемент
4. Кнопка управления зарядкой/мощностью
5. Порт типа C
6. Мисочный бак

Размер	49*17.5*26mm
Вес нетто	48.5 ± 5г
Емкость масляного бака	2.5 мл (стандартный) / 2 мл (TPD)
Емкость аккумулятора	900 мАч (встроенный)
Напряжение батареи	3.0V-4.2V
Диапазон мощности	7.5W-22W
Напряжение зарядки	5 В/1 А
Кабель Тип-С	поддерживает зарядное устройство 5 В/2 А
Материал корпуса	пластик

ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ

● ЗАПОЛНИТЕ ЭЛЕКТРОННУЮ ЖИДКОСТЬ

1. Удалите мисочный бак
2. Используйте шприц для заправки электронной жидкостью
3. Заправьте картридж и прикрепите картридж обратно

4. Заправьте трубку после заполнения
5. Вставьте картридж в устройство

РУССКИЙ

РУССКИЙ

РУССКИЙ

РУССКИЙ